

MOSA

MOSA - Benzinski motorni zavarivači

TS 200 BS/CF



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor MOTORE HONDA GX390 zračno hladjen, benzin
- Alternator MOSA, Asinhronski, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Najveći tok varenja: 190 A
- Varenje: Elektroda, TIG površinski

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
Podesivo polje	20 - 100A / 90 - 190A
Delovanje	190A - 35%, 160 A - 60%, 120 A - 100%
Početno opterećenje	98 V
	2 - 4 mm
Premer elektroda	
GENERACIJA C.C.	
	Alternator s trajnim magnetima, samopobudjujući, bez četkica
	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Trofazna snaga (max)	6 kVA / 230 V / 15,3 A
Trofazna snaga	5 kVA / 230 V / 21,7 A

Monofazna snaga (max)	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Monofazna snaga	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Monofazna snaga (stalna)	
Klasa izolacije	H
Motor na benzin 4- taktan, zračno hladjen	
	HONDA GX 390
Model	8.3 kW (11.3 KS)
Čista snaga	3000 obr/min
Obrtaji	389 cm ³
Zapremina	
Cilindri	1
Potrošnja goriva	313 g/kWh

Oprema

Oprema:

- Benzinski motor
- Zračno hladjen
- Start na kanap
- Zaustavljanje motora (ulje)
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaštita
- Istaknuti prekidač

Priključci na zahtjev:

- Utikači 230V
- Utikači 400 V
- Plug 110V 16A 2PT (M)
- Plug 48V 32A 2P (M)
- Kabal za varenje: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM200