

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 200 DES/EL



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hladjen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Najveći tok varenja: 190 A
- Varenje: Elektroda i TIG površinski
- Dodatni izlaz: 1 x utikač CEE 16 A 400 V, 1 x utikač CEE 16A 230 V, 1 x utikač CEE 32 A 48 V

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	20 A / 170A
Podesivo polje	170 A 60% - 130 A 100%
Delovanje	65 V
Početno opterećenje	
GENERACIJA C.C.	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Trofazna snaga	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga	2 kVA / 48 V / 41.6 A

Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje	
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 KS)
Čista snaga	
	3000 obr/min
Obrtaji	
	435 cm ³
Zapremina	
	1
Cilindri	
	1 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač ulja
- Brojač sati
- Pripremljen za TC
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaštita
- Istaknuti prekidač

Priključci na zahtjev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Kablovi za varenje: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabal 20m) - TC2/50 (kabal 50m)
- Ručna kolica za prevoz CTM6/2
- Set za akumulator
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)