

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 350 YSX-BC



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Yanmar 3 TNV 76, vodeno hladjenje, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja 350 A
- Varenje: elektroda i TIG površinski

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	20A / 350A
Podesivo polje	350A-35%; 320A-60%; 270A-100%
Delovanje	65 V
Početno opterećenje	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
GENERACIJA C.C.	
	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Trofazna snaga	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Monofazna snaga	

	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
Monofazna snaga	
	5 kVA / 48 V / 104 A
Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje	
	Yanmar 3 TNV 76
Model	
	16.5 kW (25.4 KS)
Čista snaga	
	3000 obr/min.
Obrtaji	
	1116 cm ³
Zapremina	
	3
Cilindri	
	3.4 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizelski motor
- Vodeno hladjenje
- Akumulator 12 V
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju visokog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Asinhronski alternator
- Istaknuti prekidač
- Pripremljen za TC
- Voltmetar

Priključci na zahtjev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Čep rezervoara sa ključem
- Daljinsko upravljanje RC2 - RC2/90° (kabal 20m), RCPL (sa komandom zamene polova, kabal 20m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm²)
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje

- Kolica za spori prijevoz CTL400
- Kolica za brzi prijevoz CTV4