

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 10 LSX EAS AVR+Compound



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Lombardini 9LD625/2, zračno hladjenje, dizel
- Alternator LINZ E1-13SC KE/4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 10 kVA (8kW) / 400 V / 14.4 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikač CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

-

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	11 kVA (8.8 kW) / 400V / 15.9 A
Trofazna snaga stand-by	10 kVA (8 kW) / 400V / 14.4 A
Trofazna snaga PRP	4.5 kVA / 230V / 19.5A

Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje
Model	LOMBARDINI 9LD 625/2
Snaga stand-by	10.7 kW (14.5 KS)
Snaga PRP	9.7 kW (13.1 KS)
Cilindri / Zapremina	2 / 1248 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	2 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Pokazivač akumulatora
- Kuka za podizanje
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter
- Akumulator voltmetra
- Merač frekvencija
- Merač za ampere
- Sinhronizovani alternator
- AVR+Compound
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL400
- Kolica za brzo premještanje CTV4