

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 40 VSX EAS AVR+Compound



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor VM 3105 TE2, zračno hladjen, dizel
- Alternator LINZ PRO18ME KE/4, sinhronizovan, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikač CEE standard

1 x 63A 400V 3P+N+T

- Utikač Šuko standard

1 x 16A 230V 2P+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima
	40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
Trofazna snaga stand-by	36 kVA (28.8 kW) / 400 V / 52 A
Trofazna snaga PRP	13.5 kVA / 230 V / 58.7 A
Monofazna snaga PRP	

	6.7 kVA / 115 V / 58.3 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje
Model	VM MOTORI SUN 3105 TE2
Snaga stand-by	36.5 kW (49.6 KS)
Snaga PRP	33 kW (44.9 KS)
Cilindri / Zapremina	3/ 2987 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	7.1 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog uljnog pritiska
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Alarm za akumulator
- Nivo goriva
- Zaustavljanje pri prebrzom okretanju
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- AVR + Compound
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Toplotna zaštita
- Voltmetrični selektor
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 42-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL22
- Kolica za brzi prijevoz CTV1
- Predčistač tečnosti za hladjenje
- Buka

Modeli na zahtjev:

- Sa utičnicami: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- 400V230V115V: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE - 1x115V 32A 2P+T CEE - 1x115V 16A 2P+T