

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 55 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodeno hladjenje, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 224 D, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripremljen za upotrebu sa ploščom za automatski start

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
Trofazna snaga stand-by	46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A
Trofazna snaga PRP	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje	
MOTOR	Perkins 1103C - 33TG3

Model	45.6 kW (62 KS)
Snaga stand-by	40.9 kW (55.6 KS)
Snaga PRP	3/ 3300 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje pri prebrzom okretanju
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje pri niskom nivou goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični izbiralnik
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL45
- Kolica za brzo premještanje CTRL45