

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 85 PMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1104C - 44TAG1, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225SA4 , sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Trofazna snaga stand-by	
	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115 A
Trofazna snaga PRP	
	29 kVA / 230 V / 126 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
--------------	--

	PERKINS 1104C-44TAG1
Model	
	78.4 kW (106.6 KS)
Snaga stand-by	
	71.3 kW (97 KS)
Snaga PRP	
	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	14.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljen za EAS/TCM
- Pregrejana svećica

Priključci na zahtjev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 111-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Kolica za brzo premještanje CTL115

