

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 385 FMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor FPT (IVECO) C13 TE 2A, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB315SB4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga 385 kVA (308 kW)/ 400V/ 555.7A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica
	385 kVA (308 kW) / 400 V / 555.7 A
Trofazna snaga stand-by	
	350 kVA (280 kW) / 400 V / 505.2 A
Trofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klas izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hlajenje
--------------	---

	FPT (IVECO) C13 TE2A
Model	
	330 kW (448.8 HP)
Snaga stand-by	
	300 kW (408 HP)
Snaga PRP	
	6/ 12900 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	
	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	
	53.7 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Pokazivač pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotni prekidač
- Merač ampera 3x
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Hupa
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Kuka za podizanje 2x
- Temperatura vode

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 400 V
- Utičnica 230 V
- Automatska ploča EAS 435 MTE-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35