

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 125 JMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor JCB 444 G-TCA, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225MA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 120 kVA (96 kW) / 400 V / 173A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
MODEL C.A. - 50 Hz	
	120 kVA (96 kW) / 400 V / 173 A
Trofazna snaga stand-by	
	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
Trofazna snaga PRP	
	40 kVA / 230 V / 174 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR

Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno

	ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	JCB 444 G-TCA
Model	
	105.1 kW (143 KS)
Snaga stand-by	
	95.1 kW (129.3 KS)
Snaga PRP	
	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	18.6 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Obaveštenje o vodi u gorivu

Priključci na zahtjev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 111-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35

- Kolica za brzo premještanje CTL115