

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

### GE 6500 DES/GS L



#### Osnovne karakteristike

##### Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR L 100, zračno hlađenje, dizel
- Alternator SINCRO ET2 MCF , sinhronizovani, sa četkicama
- Zaštitni nosač
- Snaga: 6.5 kVA trofazna / 4 kVA monofazna
- Električni start
- Utičnice CEE standard:

1 x 16A 230V

1 x 16A 400V

- Utičnice Šuko opcionalno:

1 x 16A 230V

#### Tehničke karakteristike

| Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b>                                                         |                                  |
|                                                                                   | 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A |
| Trofazna snaga stand-by                                                           |                                  |
|                                                                                   | 5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A |
| Trofazna snaga PRP                                                                |                                  |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Monofazna snaga PRP | 4 kVA / 230 V / 17.4 A |
| Cos $\phi$          | 0.8                    |
| Klasa izolacije     | H                      |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
|                                | Yanmar L 100 N                                                   |
| Model                          |                                                                  |
|                                | 6.5 kW (8.8 HP)                                                  |
| Snaga stand-by                 |                                                                  |
|                                | 5.7 kW (7.7 HP)                                                  |
| Nazivna moč PRP                |                                                                  |
|                                | 1 /435 cm                                                        |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                  |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                                     |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 1.2 l/h                                                          |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Pokazivač pritiska ulja
- Pokazivač akumulatora
- Compound
- Brojač sati
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotni prekidač

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Ručna prijevozna kolica CTM10