

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

GE 2000 LS/GS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Lombardini 9LD625/2, zračno hladjen, dizel
- Alternator LINZ E1S13MD/2, sinhronizovani, sa četkicama,
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26A;
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

2 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, samopobudjući
	20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9A
Trofazna snaga stand-by	18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26A
Trofazna snaga PRP	9 kVA / 230 V / 39.1 A
Monofazna snaga PRP	

Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje
	Lombardini 9LD625/2
Model	
	18.8 kW (25.5 KS)
Snaga stand-by	
	17.1 kW (23.5 KS)
Snaga PRP	
	2/ 1248 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	3000 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	4 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač pritiska ulja
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Brojač sat
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmetar/ Merač frekvencija
- Toplotna zaštita
- Magnetotoplotni prekidač /Istaknuto
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V

- Utičnica 400 V
- Čep za rezervoar sa ključem
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 17M-805
- Daljinsko upravljanje
- Kolica za brzo premeštanje CTL400
- Kolica za brzo premeštanje CTV4