



FARMTECH - Rimorchi a due assi ZDK

## ZDK 1800



### Introduzione

Rimorchi a due assi sono adatti per trasporti lunghi ed esigenti offrendo una massima sicurezza e un trasporto tranquillo anche in condizioni estreme di lavoro. Una grande quantità di tipi con volumi dei cassoni che vanno da 7 a 21 metri cubi permette una grande scelta secondo le esigenze e soddisfa i fabbisogni di piccole e grandi aziende. La chiusura e apertura centralizzata delle sponde tramite una leva garantisce sicurezza e permette un uso semplice. L'orlo arrotondato del piano garantisce l'impermeabilità al 100% e nel frattempo esegue l'auto pulizia della sponda all'atto della chiusura. Sulla sponda posteriore è montata di serie la saracinesca per l'uscita delle granaglie.



**Assale**

Gli assali stabili in tubi rettangolari 260 x 140 x 10 mm, congiunzioni del telaio superiore di forma trapezoidale, assali a balestra, corona rotante di diametro 1100 mm, forche di trazione con possibilità di regolazione in altezza, gancio posteriore, guarnizioni montate per il secondo rimorchio (elettrica, idraulica, ad aria)



**Asse**

Due assi robusti ADR con 10 viti per ruota, carreggiata 1950 mm, carico dell'asse 11000 kg/asse a 40 km/h, tamburi dei freni 406x120 mm, carico dei freni 11080 kg/asse.



### Freni

Freni idraulici con valvole di regolazione manuale e freni ad aria a due condotte, funzionanti su tutte le 4 ruote, montata installazione frenante per il secondo rimorchio, freno di stazionamento autonomo.



### Scarico

Scarico a tre lati, cilindro idraulico a 4 stadi con pistone cromate, valvola per bloccare la corsa del cilindro, installato l'impianto idraulico di scarico per il secondo rimorchio



### Cassone

Il fondo del cassone in lamiera da 4 mm, cassone conico, supporti di montaggio, sponde in acciaio con alzate aggiuntive con chiusure rapide (originale profilo Fuhrman), le sponde laterali e quella posteriore si possono aprire all'ingiù o all'infuori, la chiusura centralizzata a sinistra, a destra e retro, lo scarico per granaglie con leva, scale antiscivolo, molle sulle sponde

## Dati tecnici

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Massa massima tecnicamente ammessa                       | 20000 kg              |
| Massa massima omologata stradale                         | 20000 kg              |
| Peso effettivo                                           | 4700 kg               |
| Portata                                                  | 13300 kg              |
| Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza)   | 7280 x 2550 x 3170 mm |
| Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza) | 5250 x 2420 mm        |
| Altezza delle sponde                                     | 800+600 mm            |
| Altezza del piano (con pneumatici di serie)              | 1343 mm               |

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                                     | 18,00 / 30,00 m3                                                               |
| Carreggiata                                | 1950 mm<br>1100 mm                                                             |
| Diametro della corona rotante              | 100 mm                                                                         |
| Quadrato asse                              |                                                                                |
| Velocità consentita                        | 40 km/h                                                                        |
| Pneumatici                                 | 385/65 R 22.5 RE                                                               |
| Sistema frenante                           | Freni idraulici con valvola ALB o freni ad aria a due condotte con valvola ALB |
| Botola granaglie                           | 390 x 390 mm                                                                   |
| N sezioni cilindro (diametro)              | 4 (90/105/120/140 mm)                                                          |
| Altezza alzata cilindro                    | 2000 mm                                                                        |
| Scarico trilaterale (laterale/ posteriore) | 45 / 48 gradi                                                                  |
| Quantità olio richiesta                    | 25,2 litri<br>81 Kw / 110 CV                                                   |
| Forza trainante richiesta kW/CV            |                                                                                |

## Accessori

- Pneumatici 385/65 R 22.5
- Pneumatici 425/65 R 22.5 RE
- Pneumatici 425/65 R 22.5
- Pneumatici 435/50 R 19.5 RE
- Pneumatici 435/50 R 19.5
- Pneumatici 445/65 R 22.5
- Ruota di scorta 385/65 R 22.5 RE
- Supporto ruota di scorta
- Protezione laterale
- Y-gancio traino
- Protezione per i fari
- Sovrasponde 800 mm invece di 600 mm (800+800 mm)
- Alzata idraulica (800+600 mm)
- Alzata idraulica (800+800 mm)
- Il telaio e sovrasponde per il silos (800+600+600 mm) Alzata idraulica
- Il telaio e sovrasponde per il silos (800+800+600 mm) Alzata idraulica
- Terza sovrasponda frontale - rete
- Molle per sponde (2 sinistra e 2 destra)
- Apertura laterale idraulica della sponda (o lamiera per barbabietola) sinistra o destra
- Piano per manipolazione con il telone e telone
- Scarico posteriore per granaglie aggiuntivo

- Imbuto per granaglie
- Lamiera per patate per tutta la lunghezza della sponda posteriore
- Scarico granaglie con supporto per tubo
- Trasportatore a chiocciola CanAgro - varie varianti

## Fotogalleria

