

KRPAN®

KRPAN - Rimorchi forestali GP

RIMORCHIO FORESTALE GP 12 D



Descrizione

Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente

Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione

Pedana con supporto delle leve di comando

Pratica scala retrattile

Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca

Timone mobile +/- 40° con due cilindri

Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o A

Cilindro rinforzato del piediino di appoggio

Forca in acciaio grana fine DOMEX 700 (STREX) di produzione svedese SSAB

Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Trazione a due o quattro ruote sull'asse "BLACK BRUN" (opzionale) di produzione finlandese

Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro

Boccole di scorrimento in ottone "WIELNAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata

Caricatori in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STREX) di produzione svedese

Caricatori di produzione Krgan con elevata capacità di sollevamento

Superficie sabbiata e verniciata a oliviera, colore "TIGER" di produzione austriaca

Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione

Prolungamento dello spazio di carico

Luci LED di cambio

Assi robusti "ADR"

Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole

18 pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	12.000
Telaio portante (mm)	2/200x100x8
Lunghezza del piano di carico (mm)	4.305/5.080
Lunghezza / larghezza totale (mm)	6.470/2.315 1980
Peso (kg)	di serie
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	opzione
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	opzione
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	opzione BB4 */BB5**
Traazione esterna a 4 ruote	opzione
Numero leve (coppia)	4
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
Assale regolabile con spostamento idraulico	di serie
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione

Coppia di leve supplementari	opzione
Vasca per la biomassa	opzione
Asse (mm)	80x80

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

****BB45-22,55 con ruote 550/**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO	
GD 5,4 K	POSSIBILE
GD 6,4 K	POSSIBILE
GD 7,4 K	POSSIBILE
GD 8,4 K	POSSIBILE