

KRPAN®

KRPAN - Taglia e spacca legna combinata

CS 4218 PRO



Descrizione

Doppia Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso senza manutenzione

"2 speed Automatic" valvola con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico della scure

Trasportatore con nastro di aggiunta in gomma resistente a più strati

Serbatoio con grande capacità di olio e radiatore

Ganci rapidi per aggancio del trasportatore a catena e tavolo di alzata

Regolazione della velocità del nastro di trasporto e comando del tavolo di alzata o del trasportatore a catena

Intera gestione del macchinario tramite "Joystick"

Livellatore idraulico dell'altezza della lama

Cambio idraulico del trasportatore sinistra - destra

Esecuzione robusta in materiale St. 52,3 (S355 J2+N)

Carrucola per il regolamento dell'inclinazione del nastro di trasporto

Comando proporzionale per spostare la lama

Nastro di trasporto telescopico lungo 5 m con velocità a ruota libera

Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Massimo diametro del tronco 42 cm

Dati tecnici

Lunghezza del pezzo di legno	25-50 cm
------------------------------	----------

Diametro del tronco	6-42 cm
Barra sega	OREGON 18", b=1,5
Catena sega	3/8 OREGON Multicut
Forza di spacco	16 t
Comando	joystick
Quantità di olio nel serbatoio	100 l
Potenza di azionamento necessaria	30 kW / 41 CV
Nastro trasportatore spostabile (5mt.)	S (idraulico)
Velocità nastro trasportatore	0-1 m/s
Peso con nastro trasportatore	1192kg
Dimensione LxLxA - posizione di lavoro	6915 x 1305 x 3825 mm
Dimensione LxLxA - posizione di trasporto	2270 x 1305 x 2675 mm
Albero cardanico omocinetico a doppio giunto Walterscheid WWZ 2480	di serie
	di serie
Coltello spaccalegna x4	
Coltelli spaccalegna x6; x6/4; x8; x12 ring	
	opzione
	opzione
Ruote per un trasporto più agevole	
Controllo del tavolo di alzata o della rampa di carico mediante telecomando	opzione
	opzione
Gruppo aspirante per segatura (idraulico o elettrico)	

Fotogalleria

