

PALMS - Sollevatori forestali

Palms 680



Introduzione

Il caricatore forestale PALMS 680 **con lo sbraccio di 6,8 m** è un successore del più popolare caricatore della sua generazione Palms 675, al quale sono stati apportati dei miglioramenti.

Così il caricatore PALMS 680 è dotato di: protezione del cilindro principale, **agancio triangolare del giunto tra il braccio di alzata e telescopio**, carter del rotatore in pressofusione e tubi in metallo sulle parti lisce del caricatore.

Il caricatore è equipaggiato **con il sistema di comando HC 4/8 XY 50L on/off, delle forche e rotatore GR 46 a stabilizzatori stretti tipo A**, sul quale è però possibile montare anche i stabilizzatori più larghi flap down.

Dati tecnici

DATI TECNICI	PALMS 680
Sbraccio max (m)	6.8
Momento max (kNm)	47
Portata a 4m (kg)	870
Portata a sbraccio max (kg)	550
Momento di rotazione (kNm)	10
Rotazione del braccio (°)	370
Numero cilindri rotatori	4
Carico max del rotatore (kN)	45
Dimensioni delle forche (m2)	0,22
Portata consigliata della pompa (l/min)	40-60
Pressione d'esercizio (bar)	180
Peso totale del caricatore (kg)	1130

Fotogalleria

