



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCH1000



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **775 kg**
Massima forza di trazione con tamburo opzionale: **540 kg**
Capacità di sollevamento con tamburo installato: **250 kg**
Capacità di sollevamento con tamburo opzionale: **175 kg**

Tamburi

Installato: **57 mm**
Opzionale: **85 mm**

Velocità

Tamburo da 57 mm: **12 m / min**
Tamburo da 85 mm: **18 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata - giuntura a occhiello e ditale obbligatori per il sollevamento
Diametro minimo: **12 mm**
Diametro massimo: **13 mm**
Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: Honda 4 tempi GXH-50 cc Scatola ingranaggi : in lega di alluminio. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico. Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio. Rapporto di trasmissione: 110: 1 Freno: cuscinetto a rullini anti-retromarcia Frizione: centrifuga Il tamburo gira con il motore al minimo: no Ciclo di lavoro: continuo
Peso e dimensioni Peso: 19 kg Lunghezza: 50,5 cm Larghezza: 37,1 cm Altezza: 36,1 cm
Aggancio Inclusi: imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)
Garanzia: Uso privato: 2 anni Uso commerciale: 1 anno Motore / motore: garanzia internazionale Honda Certificazione: CE e M3 (ISO)

Fotogalleria

