



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCH2000



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **1150 kg**

Capacità di sollevamento con tamburo installato: **450 kg**

Tamburi

Installato: **108 mm**

Opzionale: **N / A**

Velocità

Tamburo da 108 mm: **20 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata - giuntura a occhiello e ditale obbligatori per il sollevamento

Diametro minimo: **12 mm**

Diametro massimo: **13 mm**

Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: **Honda GX-160 cc**

Scatola ingranaggi : **in lega di alluminio**. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico. Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio.

Rapporto di trasmissione: **53:1**
Freno: **doppio cuscinetto unidirezionale**
Frizione: **centrifuga**
Il tamburo gira con il motore al minimo: **no**
Ciclo di lavoro: **continuo**

Peso e dimensioni

Peso: **34,5 kg**
Lunghezza: **48,3 cm**
Larghezza: **37,1 cm**
Altezza: **36,1 cm**

Aggancio

Inclusi: **imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)**

Garanzia:

Uso privato: **2 anni**
Uso commerciale: **1 anno**
Motore / motore: **garanzia internazionale Honda**
Certificazione: **CE e M3 (ISO)**

Fotogalleria

