



RABAUD - Attrezzature agricole

Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II e III



Caratteristiche tecniche

Modello	Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II ELEVEUR	Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II VITI 7 ARBO	Piantapali a percussione VIBRESCOPIC III VITI + barre automatiche
Max lunghezza del palo	3 m	3 m	3 m
Ø testa di impatto	150 mm	150 mm	150 mm
Frequenza dei martellamenti	Regolabile da 0 a 950 colpo / min	Regolabile da 0 a 950 colpo / min	Regolabile da 0 a 950 colpo / min
Potenza	Regolabile da 0 a 230 joule / colpo	Regolabile da 0 a 230 joule / colpo	Regolabile da 0 a 230 joule / colpo
Spostamento laterale idraulico (dall'asse del trattore)	1,90 m	1,26 m	1,26 m
Inclinazione idraulica dell'albero			
Lato interno	15°	15°	15°
Lato esterno	15°	15°	15°
Dim. (LxIxA)	1,44x1,97x2,72 m	1,26x1,40x2,72 m	1,26x1,74x2,63 m
Peso totale senza centralina	707 kg (versione EVOLUTION)	575 kg (versione SEMPLICE) 611 kg (versione ROTARY)	805 kg (Versione ROTARY + opzioni)

Azionamento	Pompa del trattore con 2 spine o PDF Pompa 540Tr / min 35 L/min	Pompa del trattore con 2 spine o PDF Pompa 540Tr / min 35 L/min	Pompa del trattore con 2 spine o PDF Pompa 540Tr / min 35 L/min
Adattamento	Trattore attacco a 3 punti N ° 2 con perni regolabili	Trattore attacco a 3 punti N ° 2 con perni regolabili	Trattore attacco a 3 punti N ° 2 con perni regolabili

Accessori

Barra pre-foro con estrazione idraulica	
Supporto per testata metallica e testata metallica da definire in base al tipo di post	
Estensione dell'albero per montanti alti 3,50 m	
Centralina idraulica azionata da PTO a 540 giri / minuto, pompa da 15 l / min, serbatoio da 40 litri	
Leva multifunzione	
Terzo punto idraulico 6 tonnellate	
Radiocomando	

Fotogalleria

