

GRUPPO ELETTROGENO

GE 15000 SXC EAS

- Motore diesel LOMBARDINI 3000 giri/min
- Protezione motore ES
- Alternatore asincrono trifase
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Super Silenziato
- Carrello traino lento CTL400 di serie
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento Standard											
	Motore Diesel	Raffreddamento ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press.olio	Arresto temp.motore	Spia batteria	Spia riserva carburante	Contatore	Gancio di sollevamento
	Alternatore asincrono	3~ Prese	1~ Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote			

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit messa a terra

- Quadro automatico EAS17-805
- Comando a distanza
- Tappo serbatoio con chiave

- Carrello traino lento CTL400
- Carrello traino veloce CTV4

Accessori da richiedere all'ordine

- Scaldiglia olio

Dati tecnici

GE 15000 SXC EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by

16.5 kVA (13.2 kW) / 400 V / 23.8 A

* Potenza trifase PRP

15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A

* Potenza monofase PRP

10 kVA / 230 V / 43.5 A

Cos φ

0.8

Classe di isolamento

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria

Modello

Lombardini 9LD625/2

* Potenza netta stand-by

18.8 kW (25.5 HP)

* Potenza netta PRP

17.1 kW (23.2 HP)

Cilindri / Cilindrata

2/ 1248 cm³

Regime

3000 giri/min

Consumo carburante (75 % di PRP)

3.5 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

26 l

Autonomia (75% di PRP)

7.5 h

Grado di protezione IP

IP 23

*Dimensioni LxIxH (mm)

1455x870x880

*Peso a secco

406 kg

** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino

** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE