

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 55 PSMX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodno hlajenje, dizel
- Alternator MARELLI MJB200SB4, sinhronski, brez ščetk
- Protihrupen
- Trofazna moč: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	51 kVA (40.8 kW)/ 400 V / 73.6 A
Trofazna moč stand-by	
	46 kVA (36.8 kW)/ 400 V / 66.5 A
Trofazna moč PRP	
	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, vodno

MOTOR	hlajenje
	Perkins 1103C - 33TG3
Model	
	45.6 kW (62 HP)
Nazivna moč stand-by	
	40.9 kW (55.6 HP)
Nazivna moč PRP	
	3/ 3300 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	8 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL45
- Počasni prenosni voziček CTLR45