

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

GE 85 PMSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1104C - 44TAG1, vodno hlajen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225SA4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	
	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Trofazna moč stand-by	
	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115 A
Trofazna moč PRP	
	29 kVA / 230 V / 126 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje
--------------	--

	PERKINS 1104C-44TAG1
Model	
	78.4 kW (106.6 HP)
Nazivna moč stand-by	
	71.3 kW (97 HP)
Nazivna moč PRP	
	4/ 4400 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	14.3 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Svečice pregretja

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 111-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Počasni prenosni voziček CTL115

