

## MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

### GE 8 YSX EAS



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor Lombardini 9LD625/2, zračno hlajenje, dizel
- Alternator LINZ E1-13SC KE/4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 10 kVA (8kW) / 400 V / 14.4 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtikač CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

-

#### Tehnične karakteristike

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b> |
|                             | 11 kVA (8.8 kW) / 400V / 15.9 A                                                   |
| Trofazna moč stand-by       | 10 kVA (8 kW) / 400V / 14.4 A                                                     |
| Trofazna moč PRP            | 4.5 kVA / 230V / 19.5A                                                            |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Enofazna moč PRP |     |
| Cos $\phi$       | 0.8 |
| Razred izolacije | H   |

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                | <b>Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b> |
|                             | LOMBARDINI 9LD 625/2                                            |
| Model                       |                                                                 |
|                             | 10.7 kW (14.5 HP)                                               |
| Nazivna moč stand-by        |                                                                 |
|                             | 9.7 kW (13.1 HP)                                                |
| Nazivna moč PRP             |                                                                 |
|                             | 2 / 1248 cm <sup>3</sup>                                        |
| Valji / prostornina         |                                                                 |
| Navor                       | 1500 obr/min                                                    |
| Poraba goriva (75 % di PRP) | 2 l/h                                                           |

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Zavstavitelj oljnega pritiska
- Zavstavitelj toplote motorja
- Zavstavitelj ob prehitrem vrtenju
- Kazatelj akumulatorja
- Dvižni kavelj
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter
- Akumulator voltmetra
- Merilec za frekvenco
- Merilec za amperje
- Sinhronski alternator
- AVR+Compound
- Razločevalno stikalo
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbirnik
- Zasilno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatična plošča EAS 28-805
- Čep za zalogovnik na ključ
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL400
- Voziček za hitri prevoz CTV4