

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

GE 145 PMSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 1106C - E66TAG2, vodno haljen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225LA4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
IZVEDBA C.A. - 50 Hz	152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A
Trofazna moč stand-by	137 kVA (109.6 kW) / 400 V / 197.7 A
Trofazna moč PRP	50 kVA / 230 V / 217.4 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni common-rail turbo-aftercooler, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje
	PERKINS 1106C-E66TAG2

Model	132.9 kW (180.7 HP)
Nazivna moč stand-by	119.5 kW (162.5 HP)
Nazivna moč PRP	6/ 6600 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	24.3 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Svečice predgretja

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 170-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35