

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

GE 305 FMSX EAS



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor FPT (IVECO) CURSOR 87 TE1D, vodno hlajen, dizel
- Alternator MARELLI MJB315SA4, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč 297 kVA (237.6 kW)/ 400V/ 428.7A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk
	297 kVA (237.6 kW) / 400 V / 428.7 A
Trofazna moč stand-by	270 kVA (216 kW) / 400 V / 390 A
Trofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje
--------------	--

	FPT (IVECO) C87 TE1D
Model	
	256 kW (348 HP)
Nazivna moč stand-by	
	232 kW (316 HP)
Nazivna moč PRP	
	6/ 8700 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	47.6 l/h

Oprema

Equipaggiamento standard:

- Dizeljski motor
- Vodno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 24 V (2 x 12V)
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Kazatelj oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotno stikalo
- Merilec amperov 3x
- Voltmetrični izbiralnik
- Zasilno stikalo
- Hupa
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Dvižni kavelj 2x
- Temperatura vode

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 400 V
- Vtičnica 230 V
- Avtomatična plošča EAS 275 MTE-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35