

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 6500 SX/GS EAS



Opis

Agregat GE 6500 SX/GS je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečnim vozičkom, in teži 206 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Opremljen je z motorjem Yanmar L100 N z 5.7 kVA (4,6 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka. Agregat združens samodejno pogonsko ploščo EAS ustvarja enoto, ki dobi električno energijo nekaj sekund potem, ko je zmanjka na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hlajenje, dizel
- Alternator SINCRO ET2 MCF, sinhronski, s ščetkami
- Brezhrupen
- Trofasna moč: 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
- Predviden za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Trofazna moč stand-by	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
Trofazna moč PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
	Yanmar L 100 N
Model	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	1/435 cm ³
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja

- Kazatelj oljnega pritiska
- Kazatelj akumulatorja
- Compound
- Kazatelj goriva
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Dvižni kavelj
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje
- Avtomatična plošča EAS 15-806
- Ročni prevozni voziček CTM2
- Podaljšek za izpuh
- Hitri prevozni voziček CTV4