

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 7554 YDE L



Opis

Agregat GE 7554 YDE - L je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečenim vozičkom, in teži 140 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem, sam čelni del je vgrajen tako, da varuje nameščene sestavne dele.

Opremljen je z motorjem Yanmar L100 N z 6 kVA (4,8 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

Motor YANMAR L 100 N5 EL, zračno hlajenje, dizel

- Alternator SOGA SSG2 132 MB2-R
- Zaščitno nosilo
- Trofazna moč: 7 kVA (5,6 kW) / 400V / 10,1A
- Električni vžig
- Vtikači standard EEC

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	7 kVA (5,6 kW) / 400V / 10,1A
Trofazna moč stand-by	
	6 kVA (4,8 kW) / 400V / 8,7A
Trofazna moč PRP	
	5 kVA / 230V / 21,7A
Enofazna moč PRP	
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
Model	Yanmar L100N
Nazivna moč stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Valji / prostornina	1/ 435 cm ³
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Kazatelj oljnega pritiska

- Zavstavitev motorja
- Kazatelj akumulatorja
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo
- Števec ur

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM10