

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 400 SC/EL



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 9LD625/2, vazdušno hladjen, dizel
- Alternator Mosa, asinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Najveći tok varenja 400 A
- Varenje: elektroda i TIG površinski

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	
	20A / 400A
Podesivo polje	400 A 35% - 350 A 60% - 300 A 100%
Delovanje	70 V
Početno opterećenje	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjem, bez četkica
GENERACIJA I C.C.	
	13 kVA / 400 V / 18.7 A
Trofazna snaga	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Monofazna snaga	3.5 kVA / 110 V / 31.8 A
Monofazna snaga	5 kVA / 48 V / 104 A

Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vazdušno hladjenje	
	Lombardini 9LD625/2
Model	18.8 kW (25.5 HP)
Čista snaga	3000 obr/min
Obrtaji	1248 cm3
Zapremina	2
Cilindri	3.2 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Akumulator 12 V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje previsok pritisak ulja
- Zaustavljanje pregrejan motor
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nizak nivo goriva
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Asinhronski alternator
- Istaknuti prekidač
- Pripremljen za TC
- Voltmetar

Priključci na zahtev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 110 V
- Čep rezervoara sa ključem
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabal 20m) - TC2/50 (kabal 50m)
- Kablovi za varenje: K400 (20+15m, 50mm2)
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)
- Set za uzemljenje
- Kolica za spori prevoz CTL400
- Kolica za brzi prevoz CTV4