

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 35 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1103C - 33G3, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD BC184G, sinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

1 x 63A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A
Trofazna snaga stand-by	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A
Trofazna snaga PRP	11 kVA / 230 V / 47.6 A

Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni (usisni motor), posredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	Perkins 1103C - 33G3
Model	
	30.4 kW (41.3 HP)
Snaga stand-by	
	27.3 kW (37.1 HP)
Snaga PRP	
	3/ 3300 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	6.1 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Zaustavljanje pri prebrzom okretanju
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje u slučaju nedostatka goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Merač ampera
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Prekidač za prebacivanje Start local / Remote
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 42-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL35
- Kolica za brzi prevoz CTV1