

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 65 JMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor JCB 444 G-TC1, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB200MA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
Trofazna snaga stand-by	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Trofazna snaga PRP	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.7 A
Monofazna snaga PRP	22 kVA / 230 V / 95.2 A
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	JCB 444 G-TC1

Model	58.9 kW (80.1 KS)
Snaga stand-by	52.9 kW (72 KS)
Snaga PRP	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	10.6 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Obaveštenje o vodi u gorivu

Priključci na zahtev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Kolica za brzo premeštanje CTL115