

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 85 JMSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor JCB 444 G-TC2, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB225SA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz		Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
Trofazna snaga stand-by		88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Trofazna snaga PRP		80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A
Monofazna snaga PRP		29 kVA / 230 V / 126 A
Cos ϕ		0.8
Klasa izolacije		H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

MOTOR	hladjenje
	JCB 444 G-TC2
Model	
	78.5 kW (106.8 KS)
Nazivna moč stand-by	
	71.1 kW (96.7 KS)
Nazivna moč PRP	
	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	14.3 l/h

Oprema

Equipaggiamento standard:

- Motore diesel
- Raffreddamento ad acqua
- Avviamento elettrico
- Batteria 12V
- Protezione motore
- livello carburante
- Arresto fuorigiri
- Arresto pressione olio
- Arresto temperatura
- Allarme carica batteria
- Arresto riserva carburante
- Giri motore
- Contaore
- Voltmetro batteria
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Avviamento remoto
- Alternatore sincrono
- Moresetti d'uscita
- Pulsante d'emergenza
- Gancio sollevamento
- Regolatore elett. di tensione
- Avvisatore acustico
- Interruttore magnetotermico
- Selettore voltmetrico
- Amperometro 3x
- Predispos. EAS/TCM
- Spia allarme acqua nel combustibile

Accessori a richiesta:

- Spina 400 V
- Spina 230 V
- Quadro automatico EAS 76-805
- Kit messa a terra
- Comando a distanza TCM35

- Carrello traino lento CTL115