



BCS - Linija za seno

ROTEX SILVER



Uvod



Kosilice sa diskovima nošene straga ROTES Silver dostupne su u verzijama sa 4,5 ili 6 diskova. Kompletna konstrukcija je napravljena tako da se održavaju na minimumu trzaji strojeva montiranog na traktor.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog željeza da bi se postigao čvrst otpor prilikom rada ili prijenosa. Nosač diskova s kvačilom osigurava sigurnost košnje aparata u slučaju nasilnog udara u stijene ili neravne površene.

Hidraulični podizač, u sklopu standardne opreme, omogućuje operateru da podešava pravac kosilice sjedeći udobno na traktoru. Da bi se upotrijebio potreban je distributor s jednostavnim efektom. Raspon alata je 90 ° uvis i 35 ° prema dolje.

Brza zamjena noževa, konačno omogućuje zamjenu sječiva bez uporabe alata.

Strojevi za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štيتovima u zoni križanja nožića. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. **ROTEX** je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX Silver 4	ROTEX Silver 5	ROTEX Silver 6
Broj diskova	4	5	6
Širina reza cm.	170	210	245
Širina reda cm.	55 / 70	95 / 110	130 / 145
Težina kg.	360	400	440
Potrebna snaga (kw/hp)	20 / 27	25 / 34	30 / 41
Zaštitni čelični klizači		ob dobavi	
Podizanje aparata za košenje		hidraulično	
Ugao košenja		od + 90°/ do - 35°	
Nosači diskova		sa kvačilom	
Kardan		po isporuci	
Zaštitni preusmjerivači		po isporuci	
Stabilizovanje aparata		sa oprugom	