



BCS - Linija za seno

## ROTEX TSB



### Uvod



**Kosilice sa diskovima nošene straga Rotex TSB** sa podesivim okvirom dostupne su u verzijama **5,6** ili **7** diskova .. Poprečno podesivi ram omogućava kompletno prilagođavanje stroja za svaku vrstu traktora.

Najveća je jednostavnost veze s vučnim vozilom i savršena podešenost razmaka između stroja i kotača traktora s ciljem da se najbolje iskoristi sva moguća širina dijela košnje. Sustav sa zglobom koji karakterizira konstrukciju, dopušta stroju, tijekom premještanja, biti u poziciji sa strane ili iza traktora u osi sa njim. Hidraulični podizač omogućava podešavanje nagiba u radu ili tijekom premještanja dok udobno sjedite na mjestu vozača traktora jednostavno koristeći ručku distributera. Strojevi **ROTEX** mogu raditi s nagibom koji ide od + 90 ° do - 35 °.

Nosač zupčanika je u uljnom kućištu napravljenom od valjanog željeza da bi se postigao čvrst otpor prilikom rada ili prijenosa. Nosač diskova s kvačilom osigurava sigurnost košnje aparata u slučaju nasilnog udara u stijene ili neravne površine.

Brza zamjena noževa, konačno omogućuje zamjenu sječiva bez uporabe alata.

### Strojevi za košenje



**Greben za košenje Rotex TSB** kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika ili štitovima u zoni križanja nožića. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. **ROTEX** je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

## Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX TSB 5	ROTEX TSB 6	ROTEX TSB 7
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	65 / 105	105 / 145	145 / 185
Težina kg.	470	500	530
Potrebna snaga (kw/hp)	25/ 34	30/ 41	35 / 48
Zaštitni čelični klizači		ob dobavi	
Podizanje aparata za košenje		hidraulično	
Ugao košenja		od + 90°/ do - 35°	
Nosač diskova		sa kvačilom	
Kardan		po isporuci	
Zaštitni preusmjerivači		po isporuci	
Stabilizovanje aparata		sa oprugom	