



BCS - Linija za seno

ROTEX TR AVANT



Uvod



Sa pojavom traktora sa izijametričnim kotačima sa reverzibilnom vožnjom, sve češća upotreba vožnje unatrag i prednjih podizača na konvencionalnim traktorima dovela je do potrebe da se upotrebljavaju kosilice sa diskovima koji su ispred operatera, sigurno praktičnije i manje glomazne nego tradicionalne strojeve.

Tako su nastale kosilice sa diskovima sa čeonim nošenjem Rotex TR AVANT, na raspolaganju su modeli sa 5,6 ili 7 diskova.

Konstrukcija ima kompaktnu strukturu, laganu i otpornu. Ovo omogućava da se strojevi upotrebljavaju na optimalan način na svakom tipu traktora. Projektirana tako da u razumnoj mjeri smanji trzaj stroja u odnosu na traktor poboljšava distribuciju tereta čineći stabilnijom-kombinaciju.

Hidraulični prijenosnik je sastavni dio konstrukcije serijski montiran, čini stroja još kompletnijim i profesionalnijim. Njime se upravlja hidrauličnim podizačem, a omogućuje kosilicama AVANT da se pomiču u stranu oko 200 mm, sa obje strane u odnosu na središnju os priključka. Prijenosnik poboljšava distribuciju tereta prije svega tijekom rada na strmim terenima, poboljšavajući položaj, osim toga postaje praktičan alat za one koji moraju kositi tamo gdje ima drveća ili na obali kanala.

Strojevi za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štitovima u zoni križanja nožića. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad.

Rotex je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEX TR5 AVANT	ROTEX TR6 AVANT	ROTEX TR7 AVANT
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	80/ 110	120 / 150	160 / 190
Težina kg.	360	395	430
Potrebna snaga (kw/ks)	30/ 40	35/ 48	40/ 54
Zaštitni čelični klizači		serijski	
Hidraulični prenosnik		serijski	
Štitovi u zoni ukrštanja nožića		serijski sa limitatorom	
Nosač diskova			