



BCS - Linija za seno

ROTEX R AVANT



Uvod



Rotex R5, R6 i R7 AVANT to su prednje nošene BCS kosilice sa gnječilicom i valjcima. Na raspolaganju su modeli sa 5, 6 i 7 diskova. Ovi strojevi koriste u potpunosti osnovne značajke kosačica sa diskovima Rotex TR, ali imaju tu prednost da možete imati učinkovit i praktičan uređaj za gnječenje, čime se smanjuje vrijeme sušenja pokošene trave za 50 posto.

Poprečno podesivi ram omogućava stroju da se savršeno prilagodi svakoj vrsti traktora i pravilnu raspodjelu težine. Hidraulični prenosnik sastavni dio konstrukcije serijski montiran, čini stroja još kompletnijim i profesionalnijim. Njime se upravlja hidrauličnim podizačem, a omogućuje kosilicama **AVANT R** da se pomiču u stranu oko 200 mm, sa obje strane u odnosu na središnju os priključka. Prijenosnik poboljšava distribuciju tereta prije svega tijekom rada na strmim terenima, centralni zglobovi omogućuju strojevima da osciliraju na priključak prilagođavajući se morfologiji terena na kojem rade. Sklopka omogućuje blokiranje tijekom premještanja putem.

Strojevi za košenje



Greben za košenje Rotex kompaktan, dobro profiliran, male debljine sa podmazanim sustavom prijenosa napravljenim od visoko otpornog čelika, dobro zaštićen klizačima od specijalnog čelika i štيتovima u zoni križanja nožića. Oštro profilirani diskovi su napravljeni od specijalnog čelika.

Profil grebena omogućuje bolje prolaženje kroz sve tipove trave ma koliko da je gusta i polegnuta, olakšavajući nesmetan rad. ROTEX je dostupan sa diskovima normalne rotacije i preporuča se za visoke i čvrste biljke, ili suprotno vrteći diskovima koji se savjetuju za niske i guste biljke tipične za planinske oblasti.

Stroj za sušenje



Na uređaju za gnječenje Rotex oba valjka su od gume, njihova prednost je što imaju spiralna rebra postavljena nepravilnom obliku što omogućuje valjcima da djeluju zajednički. To omogućuje bolji protok trave i na-ulazu-i na-izlazu-iz gnjetača, poboljšavajući učinak čak i kada je trava naročito gusta i polegnuta.

Sustav kojim se zapovijeda ručicom regulira udaljenost između dva valjka od 0 do 40 mm. U ovoj posljednjoj poziciji trava prolazi kroz valjke praktično bez gnječenja.

Posebne zaštite čuvaju valjke gnjetača u slučaju jakih udaraca kada se radi na kamenitim terenima sa isturenim kamenjem. Izbačen brzinom rotacije valjaka produkt dolazi u kontakt sa zadnjom podesivom barijerom koja regulira protok izlaza omogućujući Letina ponovno padne na zemlju obrazujućeliku dobro provjetrenu gomilu. Širina-gomile-određuje specijalnim tablama otkosa čije postavljanje ovisi o potrebama operatera.

Karakteristike

KARAKTERISTIKE	ROTEXR5 AVANT	ROTEXR6 AVANT	ROTEXR7 AVANT
Broj diskova	5	6	7
Širina reza cm.	210	245	285
Širina reda cm.	110	130	130
Širina gnječilice cm.	140	180	180
Težina kg.	610	675	710
Potrebna snaga (kw/hp)	40/ 54	50 / 68	55 / 75
Zaštitni čelični klizači	po isporuci		

Štitovi u zoni ukrštanja nožića	po isporuci
Nosač diskova	sa oprugom