



BCS - Motokultivatori

740 POWERSAFE



Karakteristike



Motokultivator 740 ima mjenjač sa 3 brzine naprijed - 3 brzine natrag i brzi inverter za promjenu smjera vožnje, što mu omogućuje da radi sa širokim rasponom brzina kretanja tako da mogu prilagoditi različitim potrebama. Ima diferencijal sa blokiračem. Upravljačke ručke su podesive i okretne tako da s lakoćom koristi kako prednje tako i zadnje priključne uređaje. Doboš kočnice s nezavisnom kontrolom na oba kotača.

Motori su na raspolaganju za ovaj model, jedan benzinski: honda GKS390, 11,2 X i jedan dizel: lanmar LN100 0,10 KS, za oba motora je na raspolaganju i elektrostart.

Ovaj stroj je dizajniran kako bi se postigao najbolji odnos kvalitet-cijena.

Također za primjenu modela 740, kao i za druge BCS motokultivatore, vrijedi odlika višenamjenske uporabe, koja predstavlja proizvod za uporabu kako u poljoprivrednom sektoru tako iu održavanju travnjaka i zelenih površina.

Motor	Honda GX390	Yanmar LN100
Snaga (kw/Ks)	8,2 / 11,2	7,5 / 10
Pogonsko gorivo	Benzin	Dizel
Start	Na kanap ili elektrostart	
Mjenjač	3+ 3	
Brzina	I - 1,26	

	II - 2,92 III - 4,30 IRM - 1,33 IIRM - 3,08 IIIRM - 4,53
Invertor	da
Kočnice	da
Diferencijal	Sa blokiračem

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućuje svakome da pristupi korištenju 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

- 1. Učinak:** možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.
- 2. Pouzdanost:** hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).
- 3. Sigurnost:** Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.
- 4. Pogodnost:** nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli BCS motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtjevima Europskih propisa 709/A4.

Priključni strojevi

Pored redovitog freziranja i obrađivanja kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PoverSafe®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima neovisnog pogonskog vratila dozvoljava korištene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uređaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primjenjivost ovih strojeva.

BCS PRIKLJUČCI ZA 740 POWERSAFE



FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahtijeva redovito održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, ovisno o snazi stroja za koju će biti priključen.



PLUG I ZAGRTAČ: Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korištenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za sjetvu ili navodnjavanje.



GREBEN KOSE: dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim Pritiskivač ili s oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustoće i Duplex model sa duplim rezom.



KOSILICA: radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem i 100 cm s dva noža. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti s košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave.



TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER: jedan valjak s rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm i 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neuređenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiš.



TARUP SA JEDNIM NOŽEM 80 cm: Jedinstven alat s ojačanom konstrukcijom i savjetuje se za doradu ili održavanje neravnih površina.



ROLBA: separator ili nož, koristan alat kojim se lako obavljaju radovi poslije vremenskih neprilika.



STROJ ZA ČIŠĆENJE: sa usmjeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućuje primjenu pored općeg čišćenja i za odstranjivanje snijega.

Fotogalerija



