



Ferrari - Traktori

THOR RS



Uvod



Učinak, dimenzije, okretnost, udobnost i sigurnost, to su značajne karakteristike koje su stručnjaci iz FERRARI - a pažljivo razvijali i konstruisali model traktora **THOR** i stvorili razliku između specijaliziranih FERRARI traktora i klasičnih traktora.

THOR RS su isodiametrični traktori s jednosmjernim kretanjem i reverzibilni modeli sa kretanjem u oba smjera, to su tradicionalni modeli **Thor** traktora i primjereni su višenamenskoj uporabi.

Zbog svojih osobina traktori **Thor RS**, preporučuju se za korištenje, posebice u vinogradarstvu, voćarstvu i vrtarstvu: ograničeni opseg, velika snaga i točna raspodjela težine na svakoj osovini osigurava veliki uspjeh u radu, naročito u međurednoj obradi.

Odnos mjenjača sa postepenim povećanjem, bez preklapanja brzina, prijenos **OS - Frame** i sigurna hidraulična instalacija s tokom u dva smjera s neovisnim crpkama i izmjenjivačem topline, stvaraju i osiguravaju najveće uspjehe među specijaliziranim traktorima.

Motor



Na raspolaganju su tri modela **VM** motor za traktore **VITHAR AR**, koji su konstruirani tako da koriste snagu do posljednje kapi goriva.

- Motor **VM-D753 IE3**, Turbo dizel sa 3 cilindara 2.2. litara. Korištenjem uređaja Intercooler razvija 79 konjskih snaga na 2.300 okretaja / minuti.

- Motora **VM-D754 TE3**, turbo dizel sa 4 cilindra 3 litre. Razvija 79 konjskih snaga pri 2300 okretaja / minuti.

- Motora **VM-D754 IE3**, turbo dizel sa 4 cilindra. Korištenjem uređaja Intercooler razvija 91 konjsku snagu na 2.300 okretaja / minuti.

Za ove motore **VM** je razvio novi **EGR System**, koji se nalazi unutar motora. Sistem omogućuje ponovnu uporabu ispušnih plinova koji su pravilno pomiješani i vraćaju se u komoru za sagorijevanje i na taj način značajno smanjuju razinu ugljičnog monoksida (NOK) i potrošnju goriva.

Karakteristike motora	THOR 75	THOR 85	THOR 95
Proizvodjač	VM	VM	VM
Model	D753 IE3	D754 TE3	D754 IE3
Broj cilindara	3	4	4
Zapremina	2230	2970	2970
Ubrizgavanje	Turbo Intercooler	Turbo	Turbo Intercooler
Nivo izduvnih gasova	Tier 3	Tier 3	Tier 3
Snaga (KW/KS)	51,4 / 70	58 / 79	67 / 91
Broj obrtaja (obrtaji/minuti)	2300	2300	2300
Maksimalni obrtni moment (Nm/obrt. min)	265 / 1200	274 / 1800	420 / 1000
Hladjenje	Vodeno	Vodeno	Vodeno

Izbor da se koristiti obrtna brzina do 2300 okretaja / minuti je bio zato da bi se ograničila potrošnja goriva, buka i trzaji, sve u korist štednje i udobnosti toliko. Snaga se ne mijenja: svi motori su sa maksimalnim brojem okretaja između 1000 i 1800 okretaja / minuti.

Tehnički podaci se spominju samo kao objašnjenje i podložni su promjenama bez prethodne najave.

Prenosi



MEHANIČKI MJENJAČ

Nitko ne bi predstavljalo učinak motora, ako ne bi bili obogaćeni sa izanrednim prijenosima. Novi mjenjač SINCRO sa 32 brzine (16 napred + 16 Nazad) u skaldu sa inverterom za brzu promjenu smjera vožnje nudi superiorne performanse i poboljšava udonost i upravljanje strojem. Pravilan redoslijed brzina bez preklapanja, dozvoljava da se izabere prava brzina za određeni zadatak i čini razumno korištenje uređaja sa smanjenom potrošnjom goriva i zamora motora.

4WD UVIJEK IZDRŽIV

Pogon na sva četiri kotača omogućava da stroj dobro napreduje kako na padinamatako i na neuređenim površinama. Prednji i stražnji diferencijal s Blokiraćemo ima elektro hidraulično upravljanje i osigurava traktoru najveću okretnost.

NAJBOLJI MJENJAČ

Novi mjenjač na Thor traktorima montiran je na šasiji OS-Frame, koji je samo s jednom osovinom i jednim središnjim zglobom, osigurava maksimalni mehanički učinak. Zglob je postavljen u sredinu prednjeg dijela stroja omogućavajući prednjoj osovini do 15% nagiba u odnosu na zadnju osovину i tako balansira stroj u radu na strmim padinama.

SPOJKA LONG - LIFE

Prijenos spojke Long-life sa višestrukim diskovima sa vlastitim sustavom podmazivanja i sa hidrauličnim upravljanjem. Pored toga povećava pouzdanost motora.

KOČNICE UVIJEK EFIKASNE

Kočnice s višestrukim diskovima sa vlastitim sustavom podmazivanja osiguravaju savršeno prijanjanje zemljištu i sigurno kočenje.

Upravljač



Vozačeva okolina za upravljanje **THOR** traktorom združuje udobnost, skladnost, korisnost i sigurnost na sasvim izvoran način.

Upravljački prostor je napravljen po mjeri vozača; naredbe su postavljene na skladan način; Upravitelj kao i udobno sjedalo podešavaju se i vrlo lako se podešavaju prema građi vozača. Pored toga, reverzibilni model Thor, upravljački modul (sjedište - volan - instrument tabla) u par sekundi sigurno i lako se može okrenuti bez bilo kakvog oodvajanja priključaka.

Specijalne kabine su konstruirane s najvećom pažnjom kako bi se osigurala maksimalna udobnost unutar kabine.

Veliki zastakljeni otvori, olakšavaju pristup sjedištu, osiguravaju dobru preglednost kako naprijed tako i natrag. Sa klimom i grijanjem osigurava učinkovit uređaj združen sa zvučno izoliranom kabinom, pomažući da se stvori savršeno radon okruženje.

Hidraulična instalacija



Specijaliziranim traktorima hidraulična instalacija je od suštinskog značaja.

Instalacija na **THOR** traktoru je sa duplim efektom, neovisnim crpkama i izmjenjivačem topline, pumpa za hidraulički upravljač ima protok od 31 litre / minuti, kao što su i one namijenjene drugim uređajima.

5 hidrauličnih utičnica sa montiranih straga omogućuju uporabu priključnih uređaja koji zahtijevaju visok hidraulički tlak i posebnu međuredni obradu,

Thor se obično koristi s priključcima na zadnjem hidrauličnom podizaču koji se koriste sa običnom ili brzom vezom svih priključaka koji su u prodaji. Hidrauličnoj instalaciji na zahtjev lako se dodaje kontrola opterećenja i podešavanja.

Pored zadnjeg hidrauličkog podizača na Thor traktore lako se ugrađuje prednji hidraulični podizač koji je neophodan prilikom kombiniranih radova.

Svatko mora raditi s priključnim uređajima koji se moraju prilagoditi zemljištu, moraju prebroditi udubljenja ili izbočine, bez oštećenja radne površine, FERRARI je osmislio za **Thor RS** efikasno hidrauličko ovjesom (plivajuća hidraulika), koja poboljšava "pritisk na tlo" priključkom montiranim na tritacke i osposobljava ih za rad na svakoj površini.

Dimenzije i težine




Tabela dimenzija i težine - THOR RS sa lukom i zaštitama

THOR 75 RS
THOR 85 RS
THOR 95 RS

Fotogalerija

