

MOSA

MOSA - Dizel motorni zavarivači 3000 obrtaja

TS 200 DES/CF



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hladjen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski, bez četkica
- Zaštitni nosač
- Najveći tok varenja: 190 A
- Varenje: Elektroda i TIG površinski
- Dodatni izlaz: 1 x utikač CEE 16 A 400 V, 1 x utikač CEE 16A 230 V, 1 x utikač CEE 32 A 48 V

Tehničke karakteristike

VARENJE C.C. (Stalnim tokom)	20 / 100 A 90 / 190A
Podesivo polje	190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%
Delovanje	98 V
Početno opterećenje	
GENERACIJA C.C.	Trofazni asinhronski alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	6 kVA / 400 V / 8.7 A
Trofazna snaga	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Monofazna snaga	2 kVA / 48 V / 41.6 A

Monofazna snaga	
Klasa izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje	
Model	Yanmar L 100 N
	6.5 kW (8.8 HP)
Čista snaga	3000 obr/min
Obrtaji	435 cm ³
Zapremina	1
Cilindri	1 l/h
Potrošnja goriva	

Oprema

Osnovne karakteristike

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač ulja
- Asinhronski alternator
- Toplotna zatčita
- Istaknuti prekidač

Priključci na zahtjev:

- Utikač 230 V
- Utikač 400 V
- Utikač 48V
- Kablovi za varenje: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Set za uzemljenje
- Ručna kolica za prevoz CTM6/2
- Set za akumulator
- Set za varenje (maska, rukavice, ecc.)