

## MOSA

MOSA - Trofazni benzinski generatori

### GE 7554 HSX EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike:

- Motor Honda GX 390, zračno hladjen, benzin
- Alternator SOGA SSG2 132 MB2-R, sa četkicama
- Zvučno izoliran (SX)
- Trofazna snaga: 7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8A
- Utičnice EEC standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 7,5 kVA (6 kW) / 400V / 10,8A                                                           |
| Trofazna snaga stand-by   | 6,5 kVA (5,2 kW) / 400V / 9,4A                                                          |
| Trofazna snaga PRP        | 5 kVA / 230V / 21,7A                                                                    |
| Monofazna snaga PRP       |                                                                                         |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Cos $\phi$      | 0.8 |
| Klasa izolacije | H   |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Bencin 4-taktni, OHV, zračno hladjenje</b> |
|                                | HONDA GX 390                                  |
| Model                          |                                               |
|                                | 7,7 kW (10,5 HP)                              |
| Snaga stand-by                 |                                               |
|                                | 6 kW (8,1 HP)                                 |
| Snaga PRP                      |                                               |
|                                | 1 / 389 cm <sup>3</sup>                       |
| Cilindri / Zapremina           |                                               |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                  |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 2.5 l/h                                       |

## Oprema

Standardna oprema:

- Benzinski motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaustavljanje motora (u slučaju nedostatka ili niskog pritiska ulja)
- Pokazivač nivoa goriva
- Brojač sati
- Sinhronizirani alternator
- Automatski regulator za voltažu
- Isometer
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmeter

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje
- Automatska ploča EAS 15B-806
- Nastavak za izduvne gasove
- Kotači za premještanje CTM7