

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 15 LSX



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor Lombardini LDW 1603 CHD, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MECCALTE BTO3-3L/4, sinhronizovani, sa četkicama
- Zvučni izoliran
- Trofazna snaga: 16 kVA (12.8 kW) / 400 V / 23.1 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjima
	16 kVA (12.8 kW) / 400V / 23.1 A
Trofazna snaga stand-by	15 kVA (12 kW) / 400V / 21.7 A
Trofazna snaga PRP	5 kVA / 230V / 21.7A
Monofazna snaga PRP	

Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
Model	LOMBARDINI LDW 1603 CDH
Snaga stand-by	15.5 kW (21 HP)
Snaga PRP	14 kW (19 HP)
Cilindri / Zapremina	3 / 1649 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	3.1 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Pokazivač nivoa goriva
- Pokazivač akumulatora
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Voltmeter
- Merač za frekvencije
- Merač za ampere
- Sinhronizovani alternator
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Pripremljen za EAS/TCM
- Compound

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40

- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoar sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL22
- Kolica za brzi prijevoz CTV1