

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 55 PSMX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodeno hladjenje, dizel
- Alternator MARELLI MJB200SB4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz		Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
		51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
Trofazna snaga stand-by		46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A
Trofazna snaga PRP		17 kVA / 230 V / 73.9 A
Monofazna snaga PRP		
Cos ϕ		0.8
Klasa izolacije		H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

MOTOR	hlajenje
	Perkins 1103C - 33TG3
Model	
	45.6 kW (62 KS)
Snaga stand-by	
	40.9 kW (55.6 KS)
Snaga PRP	
	3/ 3300 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hlajenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje u slučaju niskog nivoa goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL45
- Kolica za brzo premještanje CTLR45