

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 60 VSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor VM SUN 4105 TE2, zračno hladjenje, dizel
- Alternator STAMFORD UC224E, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A
Trofazna snaga stand-by	
	58 kVA (46.4 kW) / 400 V / 83.7 A
Trofazna snaga PRP	
	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje
Model	VM MOTORI SUN 4105 TE2
Snaga stand-by	58 kW (79 HP)
Snaga PRP	52.5 kW (71.5 HP)
Cilindri / zapremina	4/ 3983 cm ³
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	11.1 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje u slučaju niskog nivoa goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL50
- Predčistač tečnosti za hladjenje