

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 65 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1104C - 44TG3, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 224 E, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
Trofazna snaga stand-by	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Trofazna snaga PRP	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.6 A
Monofazna snaga PRP	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

MOTOR	hladjenje
	PERKINS 1104C-44TG3
Model	
	59.3 kW (80.6 KS)
Snaga stand-by	
	53.7 kW (73 KS)
Snaga PRP	
	3/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	11.9 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35

- Kolica za brzo premještanje CTRL45
- Kolica za brzo premještanje CTL45
- Predčištač tečnosti za hladjenje