

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 115 P SKID EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1104C - 44TAG2, vodeno hladjen, dizel
- Sinhronizovani alternator, bez četkica
- Trofazna snaga: 110 kVA (88 kW) / 400 V / 159A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica
	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
Trofazna snaga stand-by	100 kVA (80 kW) / 400 V / 144 A
Trofazna snaga PRP	36.5 kVA / 230 V / 159 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	PERKINS 1104C-44TAG2
Model	
	98 kW (133.3 KS)
Snaga stand-by	
	89 kW (121 KS)
Snaga PRP	
	4/ 4400 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	17.1 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Pregrijana svećica

Priključci na zahtjev:

- Utikač 400 V

- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 111-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35