

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

### GE 14000 SXC/GS EAS



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 12 LD 477/2, zračno hladjenje, dizel
- Alternator SINCRO FT2 MAS, sinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran (SXC)
- Trofazna snaga: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
- Predviđen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 32A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A                                                          |
| Trofazna snaga stand-by   | 13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A                                                      |
| Trofazna snaga PRP        | 5 kVA / 230 V / 21.7 A                                                                   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Monofazna snaga PRP |     |
| Cos $\phi$          | 0.8 |
| Klasa izolacije     | H   |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
|                                | Lombardini 12LD 477/2                                            |
| Model                          |                                                                  |
|                                | 14.9 kW (20.3 HP)                                                |
| Snaga stand-by                 |                                                                  |
|                                | 13.5 kW (18.4 HP)                                                |
| Snaga PRP                      |                                                                  |
|                                | 2 / 954 cm <sup>3</sup>                                          |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                  |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                                     |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 2.8 l/h                                                          |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač uljnog pritiska
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Compound
- Voltmeter / merač frekvencije
- Magnetotoplotni prekidač
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V

- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 17-806
- Daljinsko upravljanje
- Ručna prijevozna kolica CTM300
- Brza kolica za premještanje CTL300
- Kolica za brzi prijevoz CTV4