



FARMTECH - Rimorchi monoasse EDK

EDK 500



Introduzione

Rimorchi monoasse segnati con marchio EDK sono adatti per tutti i piccoli trasporti. Molto leggeri, di fabbricazione robusta e semplice uso, di grande manovrabilità e stabilità costruiti con baricentro basso. Un uso funzionale, semplice e originale; impiego di componenti avanzate e attestate e una robusta costruzione sono le qualità dei rimorchi Farmtech che vi garantiscono per oggi come per il futuro risultati efficaci ed economici e una lunga durata.



Assale

Un assale stabile in profili a C da 4 mm di grossezza, le colonne di collegamento del telaio superiore di forma trapezoidale, la ruota di sostegno a chiusura semiautomatica con fissaggio a molla, lamiera di protezione posteriore con fari e impianto luci, gancio traino posteriore.



Semiasse

Semiassi robuste RINNER con sei bulloni per ruota, carreggiata 1500 mm, carico sull'assale 5200 kg/asse a 25 km/h, tamburi freno 300x60 mm, carico sui freni 6000 kg/asse a 25 km/h.



Freni

Freno ad inerzia per guida in retromarcia e freno a mano.



Scarico

Scarico trilaterale con martinetto idraulico a 3 sfilì e pistone cromato, valvola bloccaggio corsa.



Cassone

Fondo del cassone in lamiera da 4 mm, colonne di sostegno, sponde laterali in lamiera di acciaio con alzate (original Fuhrman profil) a chiusura rapida, sponde laterali e posteriori oscillanti e si possono aprire verso il basso e verso l'esterno, chiusura centrale a sinistra, destra o posteriore, scarico granaglie a leva, scaletta antiscivolo

Dati tecnici

Massa massima tecnicamente ammessa	5000 kg
Massa massima omologata stradale	5000 kg
Peso effettivo	1200 kg
Portata	3750 kg
Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza)	4655 x 1930 x 1850 mm
Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza)	3000 x 1760 mm
Altezza delle sponde	400+400 mm
Altezza del piano (con pneumatici di serie)	1000 mm
Volume	4,30 m3
Carreggiata	1350 mm
Quadrato asse	60 mm
Carico sul gancio	1000 kg
velocità consentita	40 km/h
Pneumatici	11.5/80-15.3 12 PR
Sistema frenante	freno a mano
Botola granaglie	350 x 190 mm
N sezioni cilindro (diametro)	4 (60/75/90/105 mm)

Altezza alzata cilindro	1070 mm
Scarico a tre lati (laterale / posteriore)	45 / 45 gradi
Quantità olio	6,7 litri
Forza trainante richiesta kW / CV	> 23 kW / 31 KS

Accessori

- Pneumatici 13.0/55-16 12 PR
- Pneumatici 15.0/55-17 12 PR (380/55-17)
- Gancio traino posteriore per il secondo rimorchio e presa per impianto elettrico
- Impianto idraulico per il secondo rimorchio
- Altezza delle sponde 400 mm
- Terza sovrasponda 400 mm
- Molle sulle sponde laterali (sinistra e destra)
- Imbuto per le granaglie
- Scarico per le granaglie con il supporto per il tubo

Fotogalleria

