

KRPAN®

KRPAN - Accessori

TRASCINATORE A CATENA RV 45 M



Dati tecnici

Azionamento	sistema idraulico CS
Comando	Comando CS
L x L x A	3890 x 2005 x 1315 529
Peso (kg)	
Piano di lavoro necessario (m)	cca 9 x 4,5
Lunghezza dei tronchi (m)	fino 6
Portata ossia potenzialità (t/m3)	4,5/6
Rulli idraulicamente azionati per alimentazione trasversale (pezzi)	3
Catena azionata idraulicamente per alimentazione longitudinale (pezzi)	2

Vantaggi

- Stesse prestazioni della RV 45: portata 4,2 t, circa 6 m³ per carica, tronchi interi oltre i 6 m
- Tre rulli idraulici per l'alimentazione trasversale e due catene idrauliche per quella longitudinale, con la terza catena disponibile in opzione
- Telaio predisposto per lo spostamento, per il quale KRPAN prevede un gancio di traino dedicato sulla macchina combinata
- Azionata e comandata dall'impianto idraulico della macchina combinata
- Adatta a chi lavora in più piazzali o presta servizio conto terzi
- Richiede un piano di lavoro di circa 9 x 4,5 m

Descrizione

La RV 45 M è la versione mobile della rampa a catena: stessa portata di 4,2 t, stessi tre rulli trasversali e stesse due catene longitudinali della RV 45, su un telaio pensato per essere spostato da un piazzale all'altro. KRPAN prevede per questo modello un gancio di traino dedicato sulla macchina combinata, così rampa e macchina viaggiano insieme.

È la scelta di chi non lavora sempre nello stesso posto: contoterzisti, aziende agricole con più sedi, chi porta la macchina dal cliente. A fronte di 80 kg in più rispetto alla RV 45 si guadagna la possibilità di spostare tutta la linea di lavorazione senza smontare nulla.