Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Accessori

SE 40H

Dati tecnici

Azionamento	idraulico
Portata olio richiesta	40 l/min
Velocità turbina	2800 min^{-1}

Vantaggi

- Azionamento idraulico dalla macchina combinata: funziona ovunque, anche senza corrente elettrica
- Portata richiesta di 40 l/min, il compromesso più comune tra capacità di aspirazione e impianto necessario
- Aspira la segatura dal punto di taglio e la scarica fino a 5 m di distanza
- Mantiene puliti la macchina, il piano di lavoro e il piazzale
- La segatura raccolta resta pulita e riutilizzabile: lettiera, bricchettatura, combustibile
- Tubi da Ø 140 mm, 3 m in aspirazione e 5 m in mandata
- 30 kg: si sposta a mano e si posiziona dove serve

Descrizione

È la versione intermedia delle unità aspiranti idrauliche e, nella pratica, quella che si adatta al maggior numero di impianti: richiede 40 l/min di portata d'olio e lavora senza alcun collegamento alla rete elettrica, perché prende forza dalla macchina combinata.

Rispetto alla SE 25 H offre un'aspirazione più decisa a fronte di una portata d'olio maggiore; rispetto alla SE 60 H resta compatibile con impianti più comuni. La segatura viene raccolta nel punto in cui si forma e scaricata a 5 m di distanza, dove si preferisce accumularla.

Fotogalleria

EDIFIER SE340