**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale fisso

# RIMORCHIO FORESTALE GP 10 DF

## Vantaggi

- Portata 10.000 kg mantenendo il telaio 2/180×100×6 mm e il peso proprio contenuto del modello base
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Portata totale (kg) | **10.000** |
| **Telaio portante (mm)** | **2/180x100x6** |
| **Lunghezza del piano di carico (mm)** | **3582/4477** |
| **Lunghezza / larghezza totale (mm)** | **5919/2067** |
| **Peso (kg)** | **1690** |
| **Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.** | di serie |
| **Pneumatici 500/50-17 18 plat.** | **non fornibile** |

| | |
|---|---|
| **Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.** | **non fornibile** |
| **Numero di cilindri per il timone mobile** | **2** |
| **Angolo di volta del timone** | **(+,-40°)** |
| **Freni idraulici su tutte e 4 le ruote** | **di serie** |
| **Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote** | **opzione** |
| **Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse** | **opzione BB4 *** |
| **Trazione esterna a 4 ruote** | **opzione** |
| **Numero leve (coppia)** | **3** |
| **Prolungamento dello spazio di carico** | **di serie** |
| **Assale regolabile con spostamento idraulico** | **non fornibile** |
| **Luci** | **di serie** |
| **Cunei** | **di serie** |
| **Freno a mano** | **opzione** |
| **Coppia di leve supplementari** | **opzione** |
| **Vasca per la biomassa** | **opzione** |
| **Asse (mm)** | **70x70** |

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

**POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :**

| TIPO | |
|---|---|
| GD 6,6 K | POSSIBILE |
| GD 7,6 K | POSSIBILE |

## Descrizione

Terzo modello della linea bitrave con assale fisso, con una portata di 10.000 kg che lo rende adatto alla maggior parte dei

lavori forestali di media e medio-alta entità. Mantiene la semplicità costruttiva e il peso contenuto tipici della gamma ad assale fisso, senza la regolazione del baricentro riservata alle versioni ad assale spostabile idraulicamente.