

KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale spostabile idraulicamente

RIMORCHIO FORESTALE GP 15 D



Vantaggi

- Assale idraulico brevettato con 800 mm di escursione e 14.800 kg di portata: il rimorchio più capace della gamma KRPAN
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STREX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDX 450 di produzione svedese SSAB
- Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	14.800
Telaio portante (mm)	2/200x100x8
Lunghezza del piano di carico (mm)	4325/5105

Lunghezza / larghezza totale (mm)	6686/2318
Peso (kg)	2352 non fornibile
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	di serie
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	opzione
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	opzione BB4 *
Trazione esterna a 4 ruote	opzione
Numero leve (coppia)	4
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
Assale regolabile con spostamento idraulico	di serie (800mm)
Piattaforma	opzione
Albero cardanico e attrezzi	di serie
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione
Coppia di leve supplementari	opzione
Vasca per la biomassa	opzione
Asse (mm)	80x80

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO	
GD 7,4 K	POSSIBILE
GD 8,6 K	POSSIBILE
GD 7,2 Z	POSSIBILE
GD 8,4 Z	POSSIBILE

Descrizione

Modello di vertice della linea bitrave con assale spostabile idraulicamente, con una portata di 14.800 kg pensata per chi lavora con i carichi più pesanti. L'assale idraulico regolabile brevettato consente di spostare il baricentro in base al tipo di carico trasportato, un vantaggio in più rispetto alle versioni ad assale fisso della gamma, a fronte di un peso proprio leggermente superiore.