

KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale spostabile idraulicamente

RIMORCHIO FORESTALE GP 13 D



Vantaggi

- Assale idraulico brevettato con 700 mm di escursione, su telaio 2/200×100×6 mm da 13.000 kg di portata
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STREXX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	13.000
Telaio portante (mm)	2/200x100x6
Lunghezza del piano di carico (mm)	3975/4755

Lunghezza / larghezza totale (mm)	6334/2220
Peso (kg)	2144 non fornibile
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	di serie
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	opzione
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	opzione BB4 *
Albero cardanico	di serie
Numero leve (coppia)	4
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
Assale regolabile con spostamento idraulico	di serie (700mm)
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione
Coppia di leve supplementari	opzione
Vasca per la biomassa	opzione
Asse (mm)	80x80

*BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO	
GD 7,4 K	POSSIBILE

GD 8,6 K	POSSIBILE
GD 7,2 Z	POSSIBILE
GD 8,4 Z	POSSIBILE

Descrizione

Modello intermedio della linea bitrave con assale spostabile idraulicamente, con una portata di 13.000 kg che lo rende adatto a lavori di media e medio-alta entità. Offre la regolazione idraulica brevettata del baricentro tipica della linea, un vantaggio rispetto ai modelli ad assale fisso quando il carico richiede un migliore bilanciamento.